



CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova Mégane Berlina



MOTORIZZAZIONI	BENZINA				DIESEL				
Versione	1.6 110cv	Energy TCe 115 S&S	Energy TCe 130 S&S	TCe 130	Dci 95cv	Dci 110cv	Dci 110cv EDC	Energy Dci 110cv S&S	Energy Dci 130cv S&S
Cambio	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	EDC	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	EDC 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
MOTORI									
Tipo motore	K4M	H5FT	H5FT	H5FT	K9K	K9K	K9K	K9K	R9M
Cilindrata (cm³)	1 598	1 198	1 198	1 198	1 461	1 461	1 461	1 461	1 598
Alésaggio x corsa (mm)	79,5 x 80,5	72,2x73, 2	72,2x73,2	72,2x73,2	76x80,5	76x80,5	76x80,5	76x80,5	80x79,5
Numero di cilindri/valvole	04/16	04/16	04/16	04/16	04/08	04/08	04/08	04/08	04/16
Rapporto di compressione	9,7 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1	15,4 : 1
Potenza max kW CEE (cv)	81 (110)	85 (115)	97 (130)	97 (130)	70 (95)	81(110)	81(110)	81(110)	96(130)
Regime potenza max (g/min)	6 000	4 500	5 500	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Coppia max Nm CEE	151	190	205	205	240	240	240	260	320
Regime coppia max (g/min)	4 250	2 000	2 000	2 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Tipo di iniezione	Multipoin t Atmos.	Diretta+Turbocompressore			Diretta+Turbocompressore				
Filtro antiparticolato	-				Di serie				
PERFORMANCE									
Velocità massima(Km/h)	190	190	200	200	190	190	190	190	200
0-100Km/h (s)	10,5	10,9	9,7	9,7	12,3	10,8	11,7	12,1	9,8
1000m partenza da fermo(s)	31,9	32,2	30,9	30,9	33,7	32,7	33,2	33,5	31,1
CONSUMI ED EMISSIONI									
Emissioni di Co2 (g/km)	159	119	124	130	106	114	110	90	104
Ciclo urbano (l/100km)	9,4	6,4	6,7	6,9	4,9	5,1	5,1	3,9	4,8
Extra urbano (l/100km)	5,5	4,6	4,6	4,8	3,5	4	3,7	3,2	3,6
Ciclo misto (l/100km)	6,9	5,3	5,4	5,6	4,1	4,4	4,2	3,5	4
SOSPENSIONI									
Tipo avantreno	Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore				Pseudo mac-Pherson con triangolo inferiore				
Tipo retrotreno	Assale semirigido				Assale semirigido				
RUOTE E PNEUMATICI									
Pneumatici di riferimento	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T	205/55 R16 91H	205/55 R16 91H	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T	205/55 R16 91H	205/55 R16 91H	205/55 R16 91H
	205/55 R16 91H	205/55 R16 91H	205/50 R17 89V	205/50 R17 89V	205/55 R16 91H	205/55 R16 91H	205/50 R17 89V	205/50 R17 89V	205/50 R17 89V
		205/50 R17 89V			205/50 R17 89V		225/40 R18	225/40 R18	225/40 R18
MASSA									
Massa a vuoto in ordine di marcia	1 215	1 205	1 205	1 205	1 215	1 215	1 290	1 215	1 320
Massima autorizzata (MMAC)	1 762	1 787	1 781	1 781	1 797	1 797	1 845	1 813	1 859
Totale treno (MTR)	3 062	3 087	3 081	3 081	3 097	3 097	3 145	3 113	3 159
Carico utile massimo	547	582	576	576	582	582	555	598	539
Massa rimorchiabile	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Massa rimorchiabile non frenata	640	640	635	635	640	640	680	640	695



CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova Mégane Sportour



MOTORIZZAZIONI	BENZINA				DIESEL				
Versione	1.6 110cv	Energy TCe 115 S&S	Energy TCe 130 S&S	TCe 130	Dci 95cv	Dci 110cv	Dci 110cv EDC	Energy Dci 110cv S&S	Energy Dci 130cv S&S
Cambio	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	EDC	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	EDC 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
MOTORI									
Tipo motore	K4M	H5FT	H5FT	H5FT	K9K	K9K	K9K	K9K	R9M
Cilindrata (cm³)	1 598	1 198	1 198	1 198	1 461	1 461	1 461	1 461	1 598
Alesaggio x corsa (mm)	79,5 x 80,5	72,2x73, 2	72,2x73,2	72,2x73,2	76x80,5	76x80,5	76x80,5	76x80,5	80x79,5
Numero di cilindri/valvole	04/16	04/16	04/16	04/16	04/08	04/08	04/08	04/08	04/16
Rapporto di compressione	9,7 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1	15,4 : 1
Potenza max kW CEE (cv)	81 (110)	85 (115)	97 (130)	97 (130)	70 (95)	81(110)	81(110)	81(110)	96(130)
Regime potenza max (g/min)	6 000	4 500	5 500	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Coppia max Nm CEE	151	190	205	205	240	240	240	260	320
Regime coppia max (g/min)	4 250	2 000	2 000	2 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Tipo di iniezione	Multipoin t Atmos.	Diretta+Turbocompressore				Diretta+Turbocompressore			
Filtro antiparticolato	-				Di serie				
PERFORMANCE									
Velocità massima(Km/h)	190	190	200	200	190	190	190	190	200
0-100Km/h (s)	10,5	10,9	9,7	9,7	12,3	10,8	11,7	12,1	9,8
1000m partenza da fermo(s)	31,9	32,2	30,9	30,9	33,7	32,7	33,2	33,5	31,1
CONSUMI ED EMISSIONI									
Emissioni di Co2 (g/km)	159	119	124	130	106	114	110	90	104
Ciclo urbano (l/100km)	9,4	6,4	6,7	6,9	4,9	5,1	5,1	3,9	4,8
Extra urbano (l/100km)	5,5	4,6	4,6	4,8	3,5	4	3,7	3,2	3,6
Ciclo misto (l/100km)	6,9	5,3	5,4	5,6	4,1	4,4	4,2	3,5	4
SOSPENSIONI									
Tipo avantreno	Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore				Pseudo mac-Pherson con triangolo inferiore				
Tipo retrotreno	Assale semirigido				Assale semirigido				
RUOTE E PNEUMATICI									
Pneumatici di riferimento	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T	205/55 R16 91H 205/50 R17	205/55 R16 91H 205/50 R17	195/65 R15 91T 205/55 R16	195/65 R15 91T 205/55 R16	205/55 R16 91H 205/50 R17	205/55 R16 91H 205/50 R17	205/55 R16 91H 205/50 R17
	R16 91H	R16 91H 205/50 R17 89V	89V	89V	91H	91H 205/50 R17 89V	89V	89V	89V
							225/40 R18	225/40 R18	225/40 R18
MASSA									
Massa a vuoto in ordine di marcia	1 267	1 284	1 276	1 276	1 302	1 302	1 289	1 302	1 320
Massima autorizzata (MMAC)	1 824	1 835	1 837	1 837	1 857	1 857	1 850	1 864	1 885
Totale treno (MTR)	3 124	3 135	3 137	3 137	3 157	3 157	3 150	3 164	3 185
Carico utile massimo	557	551	561	561	555	555	561	562	565
Massa rimorchiabile	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Massa rimorchiabile non frenata	670	675	675	675	685	685	680	685	695



CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova Mégane Coupé



MOTORIZZAZIONI	BENZINA			DIESEL		
Versione	Energy TCe 130 S&S	TCe 130	R.S. 2.0 265cv	Dci 110cv EDC	Energy Dci 110cv S&S	Energy Dci 130cv S&S
Cambio	Manuale 6 rapporti	EDC		EDC 6 rapporti	Manuale 6 rapporti	Manuale 6 rapporti
Norma antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
MOTORI						
Tipo motore	H5FT	H5FT	F4RT	K9K	K9K	R9M
Cilindrata (cm ³)	1 198	1 198	1 998	1 461	1 461	1 598
Alesaggio x corsa (mm)	72,2x73,2	72,2x73,2	82,7x93	76x80,5	76x80,5	80x79,5
Numero di cilindri/valvole	04/16	04/16	04/16	04/08	04/08	04/16
Rapporto di compressione	10,0 : 1	10,0 : 1	8,6 : 1	15,2 : 1	15,2 : 1	15,4 : 1
Potenza max kW CEE (cv)	97 (130)	97 (130)	195 (265)	81(110)	81(110)	96(130)
Regime potenza max (g/min)	5 500	5 500	5 500	4 000	4 000	4 000
Coppia max Nm CEE	205	205	360	240	260	320
Regime coppia max (g/min)	2 000	2 000	3 000	1 750	1 750	1 750
Tipo di iniezione	Diretta+ Turbocompressore		Sequenziale Multipoint +Turbo	Diretta+Turbocompressore		
Filtro antiparticolato				Di serie		
PERFORMANCE						
Velocità massima(Km/h)	200	200	254	190	190	200
0-100Km/h (s)	9,7	9,7	6,0	11,7	12,1	9,8
1000m partenza da fermo(s)	30,9	30,9	25,4	33,2	33,5	31,1
CONSUMI ED EMISSIONI						
Emissioni di Co2 (g/km)	124	130	174	110	90	104
Ciclo urbano (l/100km)	6,7	6,9	9,8	5,1	3,9	4,8
Extra urbano (l/100km)	4,6	4,8	6,2	3,7	3,2	3,6
Ciclo misto (l/100km)	5,4	5,6	7,5	4,2	3,5	4
SOSPENSIONI						
Tipo avantreno	Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore		Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore e pivot indep.	Pseudo mac-Pherson con triangolo inferiore		
Tipo retrotreno	Assale semirigido			Assale semirigido		
RUOTE E PNEUMATICI						
Pneumatici di riferimento	205/55 R16 91H 205/50 R17 89V	205/55 R16 91H 205/50 R17 89V	235/40 R18 95Y	205/55 R16 91H 205/50 R17 89V	205/55 R16 91H 205/50 R17 89V	205/55 R16 91H 205/50 R17 89V
				225/40 R18	225/40 R18	225/40 R18
MASSA						
Massa a vuoto in ordine di marcia	1 205	1 205	1 394	1 205	1 205	1 320
Massima autorizzata (MMAC)	1 772	1 772	1 835	1 829	1 805	1 849
Totale treno (MTR)	3 072	3 072	7	3 129	3 105	3 149
Carico utile massimo	567	567	441	624	600	529
Massa rimorchiabile	1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300
Massa rimorchiabile non frenata	635	635	0	635	635	695